



PROFESSIONELE KRACHTREINIGER VOOR DE DOELTREFFENDE EN SNELLE VERWIJDERING VAN AANSLAG, VLEKKEN EN VERVUILINGEN

PRODUCTOMSCHRIJVING

Fungifix ZWARTE AANSLAG CLEANER is een professionele krachtreiniger voor de doeltreffende en snelle verwijdering van organische en atmosferische vervuilingen. Ideaal voor het bestrijden en elimineren van:

- Zwarte aanslag (schimmel, meeldauw)
- Algen en Mos
- Roet en atmosferische vervuilingen

TOEPASSINGSGEBIED

- Verwijderen vuil en pollutie van atmosferische oorsprong.
- Geschikt voor een breed scala aan minerale en poreuze ondergronden, zowel binnen als buiten waaronder:
 - Tegelwerk en voegen
 - Kitranden
 - Stuc- en pleisterwerk
 - Cement, vezelcement en beton
 - Leien en dakpannen
 - Muren en plafonds
 - Gevels
 - Oppervlakken uit tegels, beton, bepleistering, metselwerk, verf en andere bouwmaterialen

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

KENMERK	VOORDEEL
Maximale Kracht	Bevat tot wel 20% meer actieve stoffen voor een superieure en diepgaande reiniging.
Onmiddellijke werking	Zichtbaar resultaat is merkbaar binnen slechts 15 minuten tot 2 uur.
Langdurige Bescherming	Biedt een superkrachtige formule met een preventieve nawerking.
Eenvoudig in Gebruik	Zeer gemakkelijk en snel aan te brengen.
Geen Naspoelen Vereist	Naspoelen is niet noodzakelijk (behalve vóór schilderen, impregneren of bij binnengebruik).
Milieu	Vrij van Vluchtige Organische Stoffen (VOS).



TECHNISCHE GEGEVENS

PRODUCTEIGENSCHAP	WAARDE
Chemische basis	Natriumhypochloriet
Oplosmiddel	Water
pH	> 13
Aspect	Dunvloeibaar
Kleur	Geelachtig, transparant
Dichtheid	Ca. 1,16 g / cm ³ (bij 20°C) ± 0,03 g
Vlampunt	geen, onontvlambaar
Verpakking	0,5 L (sprayfles) 5 L 20 L
Houdbaarheid & opslag	Ca. 6 maanden na fabricatie houdbaar in zijn oorspronkelijke gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats tussen +5°C en +30°C. Verpakking beschermen tegen direct zonlicht en hittebronnen. Opslag vermijden bij temperaturen > 30°C.
VERWERKING	
Gereedschap	Verfrol, borsel, penseel (met nylon of synthetische vezels) Drukspuit (zonder metalen delen) bv. Humifix MULTI-CHEM DRUKSPUIT PRO
Verbruik	ca. 0,15 - 0,25 L / m ²
Verwerkingstemperatuur	Tussen +5°C tot +50°C Bij de uiterste temperaturen vermindert de doeltreffendheid van het product.
Werking	Onmiddellijk
Reiniging	Gereedschap na elk gebruik onmiddellijk reinigen met water Bij morsen: direct opvegen en het oppervlak reinigen met water en zeep



VERWERKINGSINSTRUCTIES

Vorbereiding

- Het product goed schudden voor gebruik.
- Zink, aluminium, gegalvaniseerde materialen, koper en beplantingen afschermen bij het aanbrengen van Fungifix ZWARTE AANSLAG CLEANER.
- Het product tast glaswerk niet aan maar sommige verflagen kunnen aangetast worden door Fungifix ZWARTE AANSLAG CLEANER.
- Plaats vooraf steeds een testvlak om het reinigingseffect en compatibiliteit met de ondergrond te evalueren.

Werkmethode

- Aanbrengen met een lagedrukpomp of een nylon borstel, op droge of lichtvochtige ondergrond.
- Werk van onder naar boven.
- Laten inwerken
- Het product heeft een onmiddellijke werking en het behandelde oppervlak kan na een tweetal uren worden afgespoten met water onder lage of hoge druk.
- Het is eveneens mogelijk de behandelde oppervlakken door regen te laten schoonspoelen.
- Bij zeer hardnekkige vervuiling kan een tweede behandeling noodzakelijk zijn.

Aandachtspunten

- Fungifix ZWARTE AANSLAG CLEANER niet mengen met andere reinigingsmiddelen.
- Niet aanbrengen bij regen, dreigende regen, bij vorst of dreigende nachtvorst.
- Om het product optimaal te laten inwerken eveneens niet rechtstreeks in volle zon werken.
- Voor het aanbrengen op witgekalkte oppervlakken onze technische dienst raadplegen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Draag altijd gepaste beschermingsmiddelen (handschoenen, veiligheidsbril, ...).
- Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer, dient de gebruiker het meest recente Veiligheidsinformatieblad (VIB) te raadplegen. Dit is op aanvraag verkrijgbaar via info@fungi-fix.be

Alle informatie die via deze technische fiche wordt kenbaar gemaakt, is louter informatief en is ter goeder trouw opgesteld. Deze informatie verschaft geen nadelige erkenning, noch enige andere garantie dan deze die voortvloeit uit de verkoop van onze producten, binnen de grenzen van onze algemene voorwaarden.

Fungifix wijst elke garantie of aansprakelijkheid af met betrekking tot de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de verstrekte informatie voor een specifiek doel. Aangezien de toepassing, het gebruik en de verwerking van deze producten zich buiten onze controle bevinden kan Fungifix niet aansprakelijk worden gesteld voor de bereikte resultaten of de hieruit voortvloeiende schade. Fungifix is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van het product in strijd met de gegeven voorschriften of specificaties.

De gebruiker is verplicht om de geschiktheid van het product en de aanbevelingen voor de beoogde toepassing te controleren door middel van voorlopige proeven. Dit is met name cruciaal vanwege de verwerkingsomstandigheden en het eventuele gebruik van materialen van derden. De verstrekte informatie ontslaat de gebruiker niet van de verplichting om mogelijke inbreuken op rechten van derden te onderzoeken en te verduidelijken. De gebruikers moeten altijd onze laatst gepubliceerde technische fiches raadplegen. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies en is gebaseerd op de huidige stand van kennis en ervaring. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde, en zonder voorafgaande kennisgeving, technische wijzigingen in productconstanten en -informatie door te voeren in het kader van technische vooruitgang of nieuwe ontwikkelingen.

